



θ THETA - PFA LAB

Tubi Parete Sottile in PFA

Caratteristiche

La gamma standard di tubi in PFA è prodotta con la materia prima naturale ad alto peso molecolare ed elevata purezza.

I diametri interni: da 2 a 26 mm.

Nessun limite di lunghezza. Confezionamento: in matassa o su bobine.

Settori

- Trasporto fluidi, gas e altri materiali
- Semiconduttori
- Medicale
- Elettronico

Su richiesta, vengono prodotti anche i tubi in PFA con specifiche caratteristiche: diametri e tolleranze a richiesta e disegno del cliente, sezioni di varie forme, tubi tagliati a misura e/o lavorati a disegno del cliente.

Tubi in PFA - tabella dimensioni gamma standard

Diametro interno (mm)	Spessore (mm)	Diametro esterno (mm)	Tolleranza (mm)	Peso (g/m)
1.17	1,00	3.17	±0.10	15.0
2,00	0,50	3,00	±0.10	8.6
2,00	1,00	4,00	±0.10	20.3
2,50	0,75	4,00	±0.10	16.8
4,00	1,00	6,00	±0.10	33.8
4,35	1,00	6,35	±0.10	37.0
6,00	1,00	8,00	±0.10	47.3
6,35	1,57	9,50	±0.10	87.0
8,00	1,00	10,00	±0.10	60.8
10,00	1,00	12,00	±0.10	74.3
9,50	1,60	12,70	±0.10	122.0
12,00	1,00	14,00	±0.10	87.8