

□ TRECCE SPECIALI PTFE - TIPO PF165/B

Categoria di prodotto

Estruso di PTFE bianco

Caratteristiche

Guarnizione ottenuta per estrusione di puro PTFE non sinterizzato con l'aggiunta di lubrificanti speciali. Morbida e facilmente adattabile ad ogni sede di tenuta, questa guarnizione è chimicamente inerte e resiste agli attacchi di tutti i prodotti chimici e solventi, eccezion fatta per materiali alcalini. Non indurisce nel limite di 260°C, evitando le rigature dell'albero; è inattaccabile dagli agenti corrosivi.

Applicazioni

Acidi e alcali, olio, gas, solventi, vapore, fluidi puliti, pompe centrifughe, pompe a stantuffo, miscelatori, agitatori, giunti di dilatazione, valvole e pompe nel vuoto.

Adatta per le industrie chimiche, industrie farmaceutiche e industrie alimentari.



Tabella pesi teorici

Sezione (mm)	Peso (kg)
4 x 4	1,5
5 x 5	1,5
6 x 6	2,5
8 x 8	2,5
10 x 10	2,5
12 x 12	2,5
14 x 14	5

Sezione (mm)	Peso(kg)
15 x 15	5
16 x 16	5
18 x 18	5
20 x 20	5
25 x 25	5