



indice

vista precedente

**H2-39**

data sheet

**PACKFLUID**

**H2**

## ▣ TRECCIE SPECIALI GRAFITE - TIPO GR181/E

### Categoria di prodotto

Treccia IN CARBONIO + RINFORZO METALLICO

### Caratteristiche

Treccia composta con un filato particolare di carbonio con micro rinforzo metallico discontinuo.

L'impregnazione avviene in tre stadi: dapprima sui singoli filati con pasta di grafite addizionata di inibitore di corrosione, sul corpo della treccia ed infine in superficie con particelle e scaglie di grafite finissima.

Particolarmente adatta per tenuta su valvole e soprattutto dove è necessaria un'elevata resistenza nel tempo alle alte temperature, ad eccezione dei forti ossidanti.

### Applicazioni

Adatta per industrie chimiche, industrie petrolchimiche, centrali elettriche, centrali nucleari e rafdd



Tabella pesi teorici

Sezione (mm)	Peso (kg)
4 x 4	1,5
5 x 5	1,5
6 x 6	2,5
8 x 8	2,5
10 x 10	2,5
12 x 12	2,5
14 x 14	5

Sezione (mm)	Peso(kg)
15 x 15	5
16 x 16	5
18 x 18	5
20 x 20	5
25 x 25	5